

***markilux* 720/820**

Die Vertikal Kassettenmarkisen mit Winkelführungsschienen für eine Befestigung ohne zusätzliche Halter.

Andre Atzert Rolläden & Markisen

Hinschenfelder Str. 18

22041 Hamburg

Tel.: 040 - 689 136 16

Mobil: 0172 - 175 32 58

Fax: 040 - 689 134 27

E-Mail: andreatzert@aol.com

www.rolladen-atzert-andre.de

markilux

markilux 720/820

Die Vertikal Kassettenmarkisen mit Winkelführungsschienen für eine Befestigung ohne zusätzliche Halter.

Design

- Vertikal-Markise. Der komplette Schutz vor Sonne und ungewollte Blicke
- Kleine, eckige, optisch dezente, nur 95 mm hohe Kassette aus einem stranggepresstem Aluminium-Profil
- Für dauerhafte Schönheit: Markise pulverbeschichtet
- Das eingefahrene Markisentuch ist durch eine rundum geschlossene Kassette vor Witterungseinflüssen geschützt
- Einteilige Markisentücher aus breit gewebten Uni-Markisenstoffen machen Nahtverbindungen überflüssig

Technik

- Stabile stranggepresste tragende Kassette aus Aluminium
- Bedienung mit leichtgängigem Handgetriebe und Kardangelen
- Große breite Markisen können als Koppelanlage geliefert werden
- Extrem stabiler Seitendeckel aus Edelstahl mit technischem Kunststoff ummantelt und pulverbeschichtet
- Führung des Markisentuches durch stabile Führungsschienen aus Aluminium

Sonderausstattung

- Markisentücher aus Acryl oder sunsilk SNC mit selbstreinigendem Effekt. Die Bahnenverbindungen der Markisentücher werden mit Ultraschall verklebt, für eine bessere Optik ohne störende Nähfäden
- Antrieb mit Standardmotor (optional mit Automatik-Steuerung) für eine einfache komfortable Bedienung
- Funkmotor mit Handsender für die bequeme Bedienung
- Ein einfach zu installierender Funk- Sonnen- und Windwächter garantiert Komfort und Schutz - auch bei Abwesenheit
- Gelenklager Innenbedienung. Für eine Kurbelbedienung aus dem Raum

- Bei Handantrieb mit markilux Edelstahl-Kurbel - Qualität zum Anfassen
- Direktmontage durch spezielle Winkelführungsschienen, mit selbsttragender Kassette. Dadurch fast kein Spalt zwischen Führungsschiene und Tuch



Seitenansicht markilux 820



Seitenansicht markilux 720



markilux 720



markilux 820



Nischenbefestigung eckige
Kassette markilux 720



Nischenbefestigung runde
Kassette markilux 820

Standard RAL Farben:



optionale Sonderausstattungen:



Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Anlagenhöhe	Markisenbreite										Mindestbreite	
	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	Standard Motor	Funk Motor
120											74,5	73,5
160												
200												
250												
300 ³⁰⁾												
350 ³⁰⁾												

30) Bei eckiger Kassette (markilux 7..) ab einer Anlagenhöhe 251 cm nur mit Acryl Breitware, transolair, sunsilk oder Soltis 92 möglich. sunsilk bis max. 300 cm Anlagenhöhe.

Maße in cm

 = lieferbar

Bedienung	
Handbetrieb mit Glockenkurbel	●
Handbetrieb mit Innenbedienung	○
Handbetrieb mit Bedienung hinten	○
Motor	○
Funk Motor	○*
Tücher	
acryl 34 (Dessinserie 341..347..)	○
sunsilk snc (Dessinserie 324../329..)	○
transolair (Dessinserie 339..)	○ ⁵⁾
Breitware acryl (Dessinserie 349..)	●
signature (Dessinserie 369..)	○
SOLTIS 92	○ ⁶⁾
perlotex (Dessinserie 333..)	○
transilk FR (Dessinserie 319..)	○
sunsilk wasserdicht (Dessinserie 374../379..)	○ ⁴⁾
Sonstiges	
Sonnen- und Windwächter	○
Abdeckprofile für seitlichen Tuschlitz	-
Standrohre mit Klemmvorrichtung	-
Koppelanlagen	
Koppelanlagen 2 Felder	○
Koppelanlagen 3 Felder	-

- = Serienausstattung
- = optionale Ausstattung
- = nicht lieferbar

○⁵⁾ = Funkmotor mit 433 MHz Technologie

○⁶⁾ = nur bei Uni-Dessins mit Quernaht möglich

○⁴⁾ = Tuch nahtlos, ab Markisenbreite 261 cm und ab Anlagenhöhe 251 cm mit Quernahten

○⁵⁾ = Tuch nahtlos, ab Markisenbreite 179 cm und ab Anlagenhöhe 171 cm mit Quernahten

○⁶⁾ = transilk FR bis 250 cm Achsmaß nahtlos, ab 250 cm Achsmaß mit Längsnahten (Raster 162 cm). Bei eckiger Kassette (markilux 7..) max. Anlagenhöhe 250 cm.

Der **Standard Handantrieb** mit Glockenkurbel und Kardangelenk aus Edelstahl wird von außen (Kurbellängen 110, 140, 160, 180 oder 220 cm) bedient.

Handantrieb mit Innenbedienung und Gelenklager: Diese Bedienung erfordert eine präzise Montage und in der Regel hohe Kosten für den Endverwender und kann nur bei Einzelanlagen eingesetzt werden. Unsere Empfehlung ist deshalb der Einsatz eines Funkmotors.

Handantrieb mit Kardangelenk und Bedienung hinten: Diese Bedienung kann bei Montagen mit hinterem begehbareren Bereich (z.B. auf Balkonen) genutzt werden.

Bei Handbetrieb ist von ca. 24 Kurbelumdrehungen pro Meter Anlagenhöhe auszugehen.





Die **Ausfahrzeit** mit einem Motor beträgt ca. 15 Sekunden pro Meter.

Achtung! Bei Dauerbetrieb mit Motor: Motorstopp nach 3 bis 4 Minuten durch **internen Überlastungsschutz**.

Bei **mehreren gleichzeitig fahrenden Markisen** mit jeweils einem Motor können gleiche Laufgeschwindigkeiten wegen der möglichen Toleranzen der Motordrehzahlen nicht gewährleistet werden.

Koppelanlagen nur mit Motor (Aufpreis) lieferbar.

Max. Anlagenbreite bei Koppelanlagen: 2 x 300 cm.

Gestellfarben	
	RAL 9016 Verkehrsweiß ●
	ähnlich RAL 8019 Graubraun ●
	RAL 9006 Weiß-Aluminium ●
	Sonder RAL ○

Farben ähnlich RAL - Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

Befestigung und Zubehör

markilux 720/820

Distanzrohr



30 x 10 x 1000 mm

Achtung!
max. Distanz = 120 mm

701668

Distanzstück für
Nischenbefestigung

18 x 5.75 x 28 mm

78643.

BG-Reduzierung
M 10 - M 6 / SW 1330 mm Länge
(siehe „Technische
Information“)

753211

. = RAL-Nr. einsetzen (siehe Kapitel „Beschichtung“)

Andre Atzert Rolläden & Markisen**Hinschenfelder Str. 18****22041 Hamburg****Tel.: 040 - 689 136 16****Mobil: 0172 - 175 32 58****Fax: 040 - 689 134 27****E-Mail: andreatzert@aol.com****www.rolladen-atzert-andre.de**