



## ***markilux* 730/830**

Die Fallarm Kassettenmarkisen mit Gasdruckfedern. Individuell einstellbarer Schatten, so wie Sie ihn brauchen.

**Andre Atzert Rolläden & Markisen**  
Hinschenfelder Str. 18  
22041 Hamburg  
Tel.: 040 - 689 136 16  
Mobil: 0172 - 175 32 58  
Fax: 040 - 689 134 27  
E-Mail: [andreatzert@aol.com](mailto:andreatzert@aol.com)

[www.rolladen-atzert-andre.de](http://www.rolladen-atzert-andre.de)

**markilux**

# markilux 730/830

Die Fallarm Kassettenmarkisen mit Gasdruckfedern. Individuell einstellbarer Schatten, so wie Sie Ihn brauchen.

## Design

- Kleine, eckige, optisch dezente, nur 95 mm hohe Kassette aus einem stranggepresstem Aluminium-Profil
- Das eingefahrene Markisentuch ist durch eine rundum geschlossene Kassette vor Witterungseinflüssen geschützt
- Für dauerhafte Schönheit: Markise pulverbeschichtet
- Einteilige Markisentücher aus breit gewebten Uni-Markisenstoffen machen Nahtverbindungen überflüssig
- Bei Handantrieb mit markilux Edelstahl-Kurbel - Qualität zum Anfassen

## Technik

- Stabile stranggepresste tragende Kassette aus Aluminium
- Extrem stabiler Seitendeckel aus Edelstahl mit technischem Kunststoff ummantelt und pulverbeschichtet
- Bedienung mit leichtgängigem Handgetriebe und Kardangelen
- Stabiles, formschönes Ausfallprofil mit federunterstützter Verschlussmechanik verschließt automatisch beim Einfahren die Kassette
- Gasdruckfedern in den Armen sorgen für ein straff gespanntes Markisentuch

## Sonderausstattung

- Markisentücher aus Acryl oder sunsilk SNC mit selbstreinigendem Effekt. Die Bahnenverbindungen der Markisentücher werden mit Ultraschall verklebt, für eine bessere Optik ohne störende Nähfäden
- Antrieb mit Standardmotor (optional mit Automatik-Steuerung) für eine einfache komfortable Bedienung
- Funkmotor mit Handsender für die bequeme Bedienung
- Ein einfach zu installierender Funk- Sonnen- und Windwächter garantiert Komfort und Schutz - auch bei Abwesenheit
- Teleskopierbare Standrohre, ermöglichen eine Montage auf Balkonen ohne Montagehintergrund

- Große breite Markisen können als Koppelanlage geliefert werden
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Arm- und Tuchlängen erlauben eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Sonnenschutzbedarf
- Gelenklager Innenbedienung. Für eine Kurbelbedienung aus dem Raum



markilux 830



markilux 730



Nischenbefestigung eckige  
Kassette markilux 730



Nischenbefestigung runde  
Kassette markilux 830



Optional zwei ausziehbare  
Aluminium Standrohre mit  
Klemmvorrichtung (mit  
Aufpreis, Klemmhöhe 220 bis  
320 cm)



Gasdruckfeder im Fallarm



Standard RAL Farben:



optionale Sonderausstattungen:



## Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Tuchlänge	Arm- länge	Markisenbreite																Mindest- breite	
		75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	550	600	650	700
120	80																	74,5	73,5
160																			
160	100																	74,5	73,5
200																			
200	120																	74,5	73,5
250																			
200	150																	74,5	73,5
250																			

Maße in cm

- = lieferbar, 2 Fallarme pro Kassette
- = lieferbar, 3 Fallarme pro Kassette
- = lieferbar, 3 Fallarme, 3 Halter für Kassette. Tuchwellenstützlager (Tuch geteilt)

Bedienung	
Handbetrieb mit Glockenkurbel	●
Handbetrieb mit Innenbedienung	○
Handbetrieb mit Bedienung hinten	○
Motor	○
Funk Motor	○*
Tücher	
acryl 34 (Dessinserie 341.../347...)	○
sun silk snc (Dessinserie 324.../329...)	○
transolair (Dessinserie 339...)	○
Breitware acryl (Dessinserie 349...)	●
signature (Dessinserie 369...)	○
SOLTIS 92	○ <sup>†</sup>
perfortex (Dessinserie 333...)	○
transilk FR (Dessinserie 319...)	○
sun silk wasserdicht (Dessinserie 374.../379...)	○ <sup>‡</sup>
Sonstiges	
Sonnen- und Windwächter	○
Abdeckprofile für seitlichen Tuchschnitt	–
Standrohre mit Klemmvorrichtung	○ <sup>‡</sup>
Koppelanlagen	
Koppelanlagen 2 Felder	○
Koppelanlagen 3 Felder	–

- = Serienausstattung
- = optionale Ausstattung
- = nicht lieferbar
- \* = Funkmotor mit 433 MHz Technologie
- <sup>†</sup> = nur bei Uni-Dessins mit Quernaht möglich
- <sup>‡</sup> = Tuch nahtlos, ab Markisenbreite 178 cm und ab Tuchlänge 171 cm mit Quernahten
- <sup>‡</sup> = Standrohre bis max. 400 cm Markisenbreite

Der **Standard Handantrieb** mit Glockenkurbel und Kardangelenk aus Edelstahl wird von außen (Kurbellängen 110, 140, 160, 180 oder 220 cm) bedient.

**Handantrieb mit Innenbedienung** und Gelenklager: Diese Bedienung erfordert eine präzise Montage und in der Regel hohe Kosten für den Endverwender und kann nur bei Einzelanlagen eingesetzt werden. Unsere Empfehlung ist deshalb der Einsatz eines Funkmotors.

**Handantrieb mit Kardangelenk und Bedienung hinten:** Diese Bedienung kann bei Montagen mit hinterem begehbareren Bereich (z.B. auf Balkonen) genutzt werden.

Bei Handbetrieb ist von ca. 24 Kurbelumdrehungen pro Meter Anlagenhöhe auszugehen.

Die **Ausfahrzeit** mit einem Motor beträgt ca. 15 Sekunden pro Meter.

**Achtung!** Bei Dauerbetrieb mit Motor: Motorstopp nach 3 bis 4 Minuten durch **internem Überlastungsschutz**.

Bei **mehreren gleichzeitig fahrenden Markisen** mit jeweils einem Motor können gleiche Laufgeschwindigkeiten wegen der möglichen Toleranzen der Motordrehzahlen nicht gewährleistet werden.


**Koppelanlagen**, bestehend aus zwei Einzelanlagen, sind mit max. 4 Fallarmen möglich und nur mit Motor (Aufpreis) lieferbar.

Max. Anlagenbreite Koppelanlagen: 2 x 400 cm.

Gestellfarben	
	●
	●
	●
	○

Farben ähnlich RAL - Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

## Befestigung und Zubehör

markilux 730	markilux 730/830	markilux 830
 <b>BG-Wandhalter</b> 50 mm 78797.	 <b>Zusatzwinkel für Nischenmontage</b> 120 x 100 x 60 mm 77220.	 <b>BG-Wandhalter</b> 50 mm 78726.
 <b>BG-Deckenhalter</b> 50 mm 78859.	 <b>Zusatzwinkel für seitliche Armbefestigung Nischenmontage</b> 100 x 40 x 125 mm Getriebe Seite 78913.	 <b>BG-Deckenhalter</b> 50 mm 78727.
 <b>BG-Wandhalter mit Lasche</b> „rechts“ für seitliche Befestigung Achtung! Nicht bei Antriebsseite: - Innenbedienung - Bedienung hinten 78920.	 <b>BG-Befestigungsplatte für Wand-/Universalhalter</b> 100 x 120 x 10 mm 78982.	 <b>BG-Wandhalter mit Lasche</b> „rechts“ für seitliche Befestigung Achtung! Nicht bei Antriebsseite: - Innenbedienung - Bedienung hinten 78748.
 <b>BG-Wandhalter mit Lasche</b> „links“ für seitliche Befestigung Achtung! Nicht bei Antriebsseite: - Innenbedienung - Bedienung hinten 78921.	 <b>Distanzrohr</b> 30 x 10 x 1000 mm Achtung! max. Distanz = 120 mm 701668	 <b>BG-Wandhalter mit Lasche</b> „links“ für seitliche Befestigung Achtung! Nicht bei Antriebsseite: - Innenbedienung - Bedienung hinten 78749.
 <b>BG-Wandhalter für Koppelanlagen</b> für mittige Befestigung 78922.	 <b>Zusatzwinkel für seitliche Armbefestigung Nischenmontage</b> 65 x 40 x 125 mm Lager-/Motorseite 78912.	 <b>BG-Wandhalter für Koppelanlagen</b> für mittige Befestigung 78745.
	 <b>BG-Reduzierung M 10 - M 6 / SW 13</b> 30 mm Länge (siehe „Technische Information“) 753211	

- = RAL-Nr. einsetzen (siehe Kapitel „Beschichtung“)

**Andre Atzert Rolläden & Markisen**  
 Hinschenfelder Str. 18  
 22041 Hamburg  
 Tel.: 040 - 689 136 16  
 Mobil: 0172 - 175 32 58  
 Fax: 040 - 689 134 27  
 E-Mail: [andreatzert@aol.com](mailto:andreatzert@aol.com)

[www.rolladen-atzert-andre.de](http://www.rolladen-atzert-andre.de)