



## ***markilux* 740/840**

Die Markisoletten in der Kassette mit Winkelführungsschienen und innovativer Gleitarmtechnik mit Gasdruckfedern.

Die ideale Kombination: halb Vertikal-, halb Fallarmmarkise und ganz funktional.

**Andre Atzert Rolläden & Markisen**  
Hinschenfelder Str. 18  
22041 Hamburg  
Tel.: 040 - 689 136 16  
Mobil: 0172 - 175 32 58  
Fax: 040 - 689 134 27  
E-Mail: [andreatzert@aol.com](mailto:andreatzert@aol.com)

[www.rolladen-atzert-andre.de](http://www.rolladen-atzert-andre.de)

**markilux**

# markilux 740/840

Die Markisoletten in der Kassette mit Winkelführungsschienen und innovativer Gleitarmtechnik mit Gasdruckfedern.

Die ideale Kombination: halb Vertikal-, halb Fallarmmarkise und ganz funktional.

## Design

- Kleine, eckige, optisch dezente, nur 95 mm hohe Kassette aus einem stranggepresstem Aluminium-Profil
- Das eingefahrene Markisentuch ist durch eine rundum geschlossene Kassette vor Witterungseinflüssen geschützt
- Eine zusätzliche Kassettenblende für mehr Ästhetik und weniger Technik
- Für dauerhafte Schönheit: Markise pulverbeschichtet
- Einteilige Markisentücher aus breit gewebten Uni-Markisenstoffen machen Nahtverbindungen überflüssig

## Technik

- Stabile stranggepresste tragende Kassette aus Aluminium
- Extrem stabiler Seitendeckel aus Edelstahl mit technischem Kunststoff ummantelt und pulverbeschichtet
- Bedienung mit leichtgängigem Handgetriebe und Kardangelen
- Eine automatische Arretierung in den Gleitschienen verhindert eine Aufwärtsbewegung der Armgarnitur bei Wind.
- Gasdruckfedern in den Armen sorgen für ein straff gespanntes Markisentuch

## Sonderausstattung

- Markisentücher aus Acryl oder sunsilk SNC mit selbstreinigendem Effekt. Die Bahnverbindungen der Markisentücher werden mit Ultraschall verklebt, für eine bessere Optik ohne störende Nähfäden
- Antrieb mit Standardmotor (optional mit Automatik-Steuerung) für eine einfache komfortable Bedienung
- Funkmotor mit Handsender für die bequeme Bedienung
- Ein einfach zu installierender Funk- Sonnen- und Windwächter garantiert Komfort und Schutz - auch bei Abwesenheit

- Bei Handantrieb mit markilux Edelstahl-Kurbel - Qualität zum Anfassen
- Große breite Markisen können als Koppelanlage geliefert werden
- Durch in der Höhe variabel einstellbare Auflaufsperrn in den Gleitschienen, läßt sich die Länge der senkrechten Beschattung individuell auf den Sonnenschutzbedarf einstellen



markilux 840



markilux 740



markilux 840 eingefahren



Gasdruckfeder im Fallarm

Standard RAL Farben:



optionale Sonderausstattungen:



## Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Anlagenhöhe	Markisenbreite										Mindestbreite	
	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	Standard Motor	Funk Motor
100												
120												
140												
160												
180											74,5	73,5
200												
220												
240												
260 <sup>30)</sup>												
280 <sup>30)</sup>												
300 <sup>30)</sup>												

 = lieferbar  
Maße in cm

30) Bei eckiger Kasette (markilux 7..) ab einer Anlagenhöhe 251 cm nur mit Acryl Breitware, transolair, sunsilik oder Soltis 92 möglich. sunsilik bis max. 300 cm Anlagenhöhe.

Bedienung	
Handbetrieb mit Glockenkurbel	●
Handbetrieb mit Innenbedienung	○
Handbetrieb mit Bedienung hinten	○
Motor	○
Funk Motor	○*
Tücher	
acryl 34 (Dessinserie 341..-347..)	○
sunsilic snc (Dessinserie 324../329..)	○
transolair (Dessinserie 339..)	○ <sup>10)</sup>
Breitware acryl (Dessinserie 349..)	●
signature (Dessinserie 369..)	○
SOLTIS 92	○ <sup>8)</sup>
perfortex (Dessinserie 333..)	○
transilic FR (Dessinserie 319..)	○ <sup>8)</sup>
sunsilik wasserdicht (Dessinserie 374../379..)	○ <sup>4)</sup>
Sonstiges	
Sonnen- und Windwächter	○
Abdeckprofile für seitlichen Tuchschlitz	-
Standrohre mit Klemmvorrichtung	-
Koppelanlagen	
Koppelanlagen 2 Felder	○
Koppelanlagen 3 Felder	-

- = Serienausstattung
- = optionale Ausstattung
- = nicht lieferbar

○\* = Funkmotor mit 433 MHz Technologie

○<sup>1)</sup> = nur bei Uni-Dessins mit Quernaht möglich

○<sup>2)</sup> = Tuch nahtlos, ab Markisenbreite 262 cm und ab Anlagenhöhe 251 cm mit Quernähten

○<sup>3)</sup> = Tuch nahtlos, ab Markisenbreite 180 cm und ab Anlagenhöhe 171 cm mit Quernähten

○<sup>4)</sup> = transilic FR bis 250 cm Achsmaß nahtlos, ab 250 cm Achsmaß mit Längsnähten (Raster 162 cm). Bei eckiger Kasette (markilux 7..) max. Anlagenhöhe 250 cm.

**Der Standard Handantrieb** mit Glockenkurbel und Kardangeln aus Edelstahl wird von außen (Kurbellängen 110, 140, 160, 180 oder 220 cm) bedient.

**Handantrieb mit Innenbedienung** und Gelenklager: Diese Bedienung erfordert eine präzise Montage und in der Regel hohe Kosten für den Endverwender und kann nur bei Einzelanlagen eingesetzt werden. Unsere Empfehlung ist deshalb der Einsatz eines Funkmotors.

**Handantrieb mit Kardangeln und Bedienung hinten:** Diese Bedienung kann bei Montagen mit hinterem begehbarem Bereich (z.B. auf Balkonen) genutzt werden.

Bei Handbetrieb ist von ca. 24 Kurbelumdrehungen pro Meter Anlagenhöhe auszugehen.

Die **Ausfahrzeit** mit einem Motor beträgt ca. 15 Sekunden pro Meter.

**Achtung!** Bei Dauerbetrieb mit Motor: Motorstopp nach 3 bis 4 Minuten durch **internen Überlastungsschutz**.

Bei **mehreren gleichzeitig fahrenden Markisen** mit jeweils einem Motor können gleiche Laufgeschwindigkeiten wegen der möglichen Toleranzen der Motordrehzahlen nicht gewährleistet werden.

Koppelanlagen nur mit Motor (Aufpreis) lieferbar.

Max. Anlagenbreite Koppelanlagen: 2 x 250 cm.

Gestellfarben	
RAL 9016 Verkehrsweiß	●
ähnlich RAL 8019 Graubraun	●
RAL 9006 Weißaluminium	●
Sonder RAL	○

Farben ähnlich RAL - Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

## Befestigung und Zubehör

## markilux 740/840

## Distanzrohr



30 x 10 x 1000 mm  
Achtung!  
max. Distanz = 120 mm

701668

Distanzstück für  
Nischenbefestigung

18 x 5,75 x 28 mm

78643.

BG-Reduzierung  
M 10 - M 6 / SW 13

30 mm Länge  
(siehe „Technische  
Information“)

753211

. = RAL-Nr. einsetzen (siehe Kapitel „Beschichtung“)

**Andre Atzert Rolläden & Markisen**

**Hinschenfelder Str. 18**

**22041 Hamburg**

**Tel.: 040 - 689 136 16**

**Mobil: 0172 - 175 32 58**

**Fax: 040 - 689 134 27**

**E-Mail: [andreatzert@aol.com](mailto:andreatzert@aol.com)**

**[www.rolladen-atzert-andre.de](http://www.rolladen-atzert-andre.de)**